



Für Sie vor Ort
an 16 Standorten direkt und
online in ganz Deutschland

Besuchen Sie unseren
Online-Shop auf
www.fries24.de



ColorPlac

Das bunte Furniersperrholz



europiac 
...das beste aus holz

FRIES-Gruppe

Email info@fries24.de

Kiel

Edisonstraße 50
24145 Kiel
Fon 0431 | 54 66 0

Ganzlin

Uwe-Johnson-Straße 2
19395 Ganzlin
Fon 038737 | 50 0

Lübeck

Hinter d. Kirschkatzen 7-11
23560 Lübeck
Fon 0451 | 30 09 62 0

Schwerin

Eckdrift 101
19061 Schwerin
Fon 0385 | 61 73 48 0

Berlin-Adlershof

Rudower Chaussee 52
12489 Berlin-Adlershof
Fon 030 | 68 40 93 0

Grimmen

Appelshofer Dorfstraße 26
18507 Grimmen
Fon 038326 | 61 90

Neubrandenburg

Gerstenstraße 2
17034 Neubrandenburg
Fon 0395 | 36 31 023 0

Stendal

Langer Weg 5
39576 Stendal
Fon 03931 | 25 29 99 0

Berlin-Marzahn

Marzahner Chaussee 215
12681 Berlin
Fon 030 | 41 74 90 0

Hamburg

Rondenbarg 11-17
22525 Hamburg
Fon 040 | 75 24 56 0

Potsdam

Wetzlarer Straße 56
14482 Potsdam
Fon 030 | 41 74 90 0

Storkow

Neu Bostoner Straße 7
15859 Storkow
Fon 033678 | 64 10

Berlin-Reinickendorf

Waldstraße 16
13403 Berlin
Fon 030 | 41 74 90 0

Leipzig

Schlossplatz 9a
04827 Machern
Fon 034292 | 86 21 90

Rostock

Rostocker Straße 36
18069 Sievershagen
Fon 0381 | 25 29 51 50

Torgau

Nordstraße 4
04860 Torgau
Fon 03421 | 77 31 0

Lagerdekore

Format: 2.500 x 1.250 mm
Stärke: 18 mm



ColorPlac - Was ist das?

ColorPlac – eine robuste, beidseitig endlackierte, leicht transparente Oberfläche, welche für Projekte mit besonderen Anforderungen an die Qualität und individuelle Oberfläche, eine hohe Widerstandsfähigkeit und Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Sie besteht aus einer Mittellage aus Birken Sperrholz mit einer lösungsmittelfreien und robusten Oberfläche



ColorPlac - Eigenschaften

- Hohe Abriebbeständigkeit nach EN 13696
Abrieb Taber Abraser 5131 CS 10
500 Umdrehungen 12 mg Abrieb
1.000 Umdrehungen 25 mg Abrieb
- Chemische Beständigkeit nach EN 13442
- Beständigkeit nach DIN 68861-Teil 1 1B
- Diamantritzhärte nach ihd-Werknorm 438
- Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409
- Prüfung durch unabhängige Institute ECO Zertifikat D1/1
- Phthalatfreie Weichmacher
- Beständigkeit gegen Speichel und Schweissimulanz nach DIN V 53160
- Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente nach EN 71, Teil 3
- nahezu Lösemittelfrei
- Langläufer – Alle Platten in Furnierichtung 2.500 mm
- Mindestens 98 % Farbgleichheit bei Nachproduktion



ColorPlac - Zusatzprodukte

ColorPlac gibt Ihnen viele zusätzliche Möglichkeiten, z.B. bekommen Sie **jede Farbe auch auf anderen Trägern** wie MDF- oder Spanplatten.

Außerdem können Sie farblich passendes Kantenmaterial zu allen Farbstellungen erhalten:

- **Furnierkanten** in 0,6x23 mm, farblich ablackiert
- **ABS-Kanten** in allen Farbstellungen

Fragen Sie gerne unsere FRIES-Fachberater!

