

Tarkomfort Premium

TECHNISCHE DATEN	NORMEN	Tarkomfort Premium
Anwendung		
Einsatzbereich		Unterlagsbahn zur Verlegung unter Tarkett Designbelägen zum Klicken (Speziell für die Verlegung unter iD Inspiration 55 Click empfohlen).
Technische Merkmale		
Gesamtdicke	EN 428	1,00 mm (\pm 0,15 mm)
Flächengewicht	EN 430	100g/m ²
Länge	EN 426	15 lfm
Breite	EN 426	1.000 mm
Leistungsmerkmale		
Resteindruck	ISO 24343-1 (EN 433)	0,05 mm (in Kombination mit iD Inspiration 55 Click)
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f s1
Wärmedurchlasswiderstand Fußbodenheizung - Warmwasser	EN 12524	0,01 m ² K/W Bis 27°C Oberflächentemperatur geeignet 0,04 m ² K/W in Kombination mit iD Inspiration 55 Click
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8	$\Delta L_w = 19\text{dB}$ in Kombination mit iD Inspiration 55 Click

Verlegehinweise von TARKETT sind zu beachten. Stand Juli 2015

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffungsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

TARKOMFORT PREMIUM

Produkt Merkmale

- Ausgleich geringer Unebenheiten
- Trittschallverbesserung 19dB (mit iD Inspiration 55 Click)

Lieferform

Bahnen