



NEUTRALREINIGER

Wasserbasierendes Reinigungsmittel für Fußböden

Geeignet u. a. für die Unterhaltsreinigung von:

- versiegelten Parkettböden und Korkböden
- geölten und gewachsten Parkettböden
- versiegelten und geölten Mehrschichtparkettböden
- Linoleum
- PVC
- Natur- und Kunststeinböden

Unterhaltsreinigung:

Dosierung: 50 - 100 ml / 5 Liter Wasser

Geeignet für die Grundreinigung von Pallmann geölten Parkettböden:

- geölten und gewachsten Parkettböden
- geölten und gewachsten Mehrschichtparkett

Produkteigenschaften/ Vorteile :

Wasserbasierender neutraler Allzweckreiniger für Verschmutzungen auf Fußböden.

- Gebrauchsfertig
- Leicht aufzutragen
- Schnell trocknend
- pH-neutral

Grundreinigung:

Dosierung(1): 200 ml / 5 Liter Wasser bis Pur

(1) Das Mischungsverhältnis richtet sich nach dem Verschmutzungsrad von 200 ml auf 5 Liter Wasser, bis zur reinen Anwendung. Die genauen Angaben entnehmen Sie der Pflegeanweisung für geölte Holzfußböden.

Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoff-Kanister-Flasche
Liefergrößen:	0,75 Liter/10 Liter
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate, vor Frost schützen.
Farbe:	transparent



NEUTRALREINIGER

Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei Öl, Fett oder Wachs auf der Fläche muss eine Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER durchgeführt werden.

Unterhaltsreinigung:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 50 - 100 ml mit 5 Liter Wasser verdünnen und mit einem Mopp oder Tuch die Fläche wischen.
3. Wir empfehlen Ihnen, nach der Behandlung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER, die gereinigte Fläche, je nach Oberflächenbehandlung entsprechend der gültigen Pflegeanweisung weiter zu pflegen.
4. Die genauen Reinigungs- und Pflegezyklen entnehmen Sie der jeweiligen Pflegeanweisung.

Grundreinigung von mit PALLMANN Produkten geölte Holzfußböden:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. PALLMANN NEUTRALREINIGER je nach Verschmutzungs- grad dosieren. (400 ml/10 Ltr. Wasser bis Pur) Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder einem Tuch gleichmäßig feucht auf die zu reinigende Fläche auftragen. 2 bis max. 5 Minuten einwirken lassen.
3. Mit einem geeignetem Mopp, Bürste oder der PALLMANN UNO (grünes Pad) den Schmutz von der Bodenoberfläche lösen.
4. Nach Beendigung der Reinigung, unbedingt mit klarem Wasser nachwischen.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die grundgereinigte Parkettfläche muss mit dem jeweiligen Öl- Wachs System (PALLMANN MAGIC OIL 2K Line/ PALLMANN SOYABASE PLUS) nachgeölt werden.
7. Die genauen Hinweise entnehmen Sie der Pflegeanweisung für geölte Holzfußböden.

Wichtige Hinweise:

- Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- Frisch versiegelte Flächen dürfen frühestens nach 8 Tagen mit PALLMANN NEUTRALREINIGER gereinigt werden.
- Frisch geölte Flächen dürfen bei PALLMANN SOYABASE PLUS frühestens nach 4 Tagen oder bei der PALLMANN MAGIC OIL 2K Line frühestens nach 12 Stunden mit PALLMANN NEUTRALREINIGER gereinigt werden.
- Die regelmäßige Pflege mit PALLMANN Produkten verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der Holzfußböden.

Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

