

Natural Oil

Hartwachs-Öl zur Veredelung von Parkettböden

Matte, farblose Oberflächenbehandlung für alle Holzfußböden im Innenbereich

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse aufgebaut

BOEN Natural Oil ist eine professionelle, farblose, matte Oberflächenbehandlung nach DIN 18356 für alle Holzfußböden (Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsböden). Der pflegeleichte Anstrich zeichnet sich durch eine besondere Oberflächenhärte und Trittfestigkeit aus. Er ist wasserabweisend und schmutzunempfindlich. Flecken lassen sich leicht und spurlos entfernen. BOEN Natural Oil ist offenporig, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Es eignet sich auch besonders gut für die Verwendung in Feuchträumen wie Küche und Bad. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch, Wasser gemäß DIN 68861-1A.

Endbehandlung der werksseitig vorgeölten Oberfläche

BOEN Parkettböden werden werksseitig auf traditionelle Weise vorgeölt. Nach der Verlegung sollte die Oberfläche nochmals vom Verleger endbehandelt werden. Zur Endbehandlung Natural Oil auf die saubere und trockene Oberfläche auftragen. Etwaige Verschmutzungen vor dem Ölen durch eine nebelfeuchte Reinigung mit BOEN Floor Soap beseitigen und gründlich abtrocknen.

Einfache Anwendung

Gut umrühren – nicht verdünnen. BOEN Natural Oil mit einem Spachtel dünn und gleichmäßig verteilen. Anschließend mit einer Einscheibenmaschine mit einem weißen Pad polieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und ein gleichmäßiges Bild entsteht. Auftragsmenge: ca. 10 - 15 g/ m². Trocknung: ca. 8 - 10 Std. bei guter Belüftung. Erste Wischpflege frühestens nach 10 - 14 Tagen.

Renovierung von geölten Oberflächen

Bei stark beanspruchten Parkettböden empfiehlt sich eine Nachbehandlung mit BOEN Natural Oil, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Vor der Nachbehandlung eine Intensivreinigung mit Wischwasser unter Zugabe von BOEN Floor Soap durchführen. Die Anwendung kann wie im Absatz „Einfache Anwendung“ beschrieben erfolgen. Nachbearbeitung einzelner Stellen ohne sichtbare Ansatzstellen möglich. Sollte ein Abschleifen erforderlich sein, wird ein Endschliff mit der Körnung 150 empfohlen.

Inhaltsstoffe

BOEN Natural Oil enthält weder biozide Wirkstoffe noch Konservierungsmittel. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Natural Oil entspricht der DIN 53160 (speichel- und schweißecht) sowie der EURO-Norm EN 71.3 (geeignet für Kinderspielzeug). Geruchsarm, nach Trocknung geruchslos. Basis: natürliche pflanzliche Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl – Carnauba- und Candelillawachs, Paraffine). Additive: Sikkative (bleifreie Trockner), 2-Butanonoxim und wasserabweisende Additive. Lösemittel: entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Produkt erfüllt gemäß EU-Richtlinien den zulässigen VOC-Gehalt von max. 500g/l (Kat. A/i (2010)).

Lagerfähigkeit

Verschlossen mind. 5 Jahre. Nicht frostgefährdet. Nach Frosteinwirkung einige Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behältnisse füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Für gute Belüftung sorgen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Gefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich entspricht den Forderungen der DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) Klasse B 2 (normal entflammbar).

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Liefergebinde:

Transparent matt:
0,75l (Art.-Nr. 7319B),
2,50l (Art.-Nr. 7320B)

Weiß pigmentiert matt:
0,75l (Art.-Nr. 7321B)

Reichweite:

1l = ca. 12 m² bei zwei Anstrichen;
20 m² bei einem Anstrich.

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die BOEN Anwendungstechnik.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Pinselreiniger (benzolfrei) oder Terpentinersatz.

