

# Contract 6|2


## Pactum

<b>Teilung</b>	1/10 cut pile		ISO 2424
<b>Material</b>	100% PA SDN		ISO 2424
<b>Träger</b>	Non Woven		ISO 2424
<b>Rueckenausrüstung</b>	TR (Textilrücken),		ISO 2424
<b>Bahnbreite</b>	400 cm	± 1%	EN 986
<b>Pol-Rohdichte</b>	0.14 gr/cm <sup>3</sup>		ISO 8543
<b>Oberflächen- / Florgewicht</b>	700 gr/m <sup>2</sup>		ISO 8543
<b>Gesamtgewicht</b>	TR (Textilrücken) : 1830 gr/m <sup>2</sup>	± 15%	ISO 8543
<b>Polhöhe</b>	3.2 mm		ISO 1765
<b>Totale Höhe / Gesamtdicke</b>	TR (Textilrücken) : 5.6 mm		ISO 1765
<b>Noppenzahl</b>	237000/m <sup>2</sup>	-7.5% .+10%	ISO 1763
<b>Brandverhalten</b>	Cfl-S1		EN 13501-1
<b>Durchgangswiderstand</b>	10 <sup>9</sup> Ω		ISO 10965
<b>Verwendungsbereich</b>	Heavy project use (33)		EN 1307
<b>GUT Nr.</b>	AC9B635F GUT		www.pro-dis.info
<b>Trittschaldämmung</b>	Ca. 24/29 dB		ISO 10140
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0.051 M <sup>2</sup> KW		ISO 8302
<b>Lichtechtheit</b>	≥ 5		105-B02
<b>Reibechtheit</b>	≥ 4		105-X12
<b>Wasserechtheit</b>	≥ 4		105-E01
<b>Elektrostatische Aufladung</b>	<2 kV		ISO 6356
<b>Komfortklasse</b>	LC2		EN 1307

### Teppichsymbole



### Zertifikats



Condor Carpets  
08/2021