

## weber.floor 4937

Abstreusand 0,7 - 1,2 mm

### feinteilerner, abgestufter und getrockneter Kristallquarzsand

---

#### Anwendungsgebiet

---

- Abstreuen von Epoxidharzgrundierungen

---

#### Produkteigenschaften

---

- Körnung 0,7 - 1,2 mm

---

#### Anwendungsgebiet

---

Mit **weber.floor 4937** Abstreusand 0,7-1,2 mm werden frische Epoxidharzgrundierungen vollsatt abgestreut. Durch die Abstreuerung wird der Haftverbund zu allen Folgebälagen sichergestellt. Weiterhin können durch die Einstreuung von **weber.floor 4937** in Reaktionsharzverlaufsbeschichtungen rutschsichere Oberflächen erzeugt werden.

---

#### Produktbeschreibung

---

**weber.floor 4937** ist ein werksmäßig hergestellter, feinteilerner, abgestufter und getrockneter Quarzsand

---

#### Produkteigenschaften

---

geprüfte Rutschsicherheit  
sehr gleichmäßiges Körnungsband  
Körnung 0,7 - 1,2 mm  
Härtegrad 7 nach Mohs-Skala  
geringe Feinanteile  
hohe Säurebeständigkeit  
helle, gleichmäßige Farbe

---

#### Technische Werte

---

---

#### Qualitätssicherung

---

**weber.floor 4937** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

---

#### Allgemeine Hinweise

---

Die hier angegebenen Füllgrade beziehen sich auf eine Material- und Objekttemperatur von 20 °C. Höhere bzw. niedrigere Temperaturen bedingen eine veränderte Füllbarkeit.

Die verarbeitungsrelevanten Daten wie z.B. Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen oder Untergrundvorbereitung sind den Technischen Datenblättern der jeweiligen Reaktionsharzbeschichtungen oder Grundierungen zu entnehmen.

---

#### Untergrundvorbereitung

---

Einzelheiten zur Untergrundvorbereitung sind den Technischen Merkblättern **weber.floor 4710** oder **weber.floor 4712** zu entnehmen.

---

#### Verarbeitung

---

##### Verarbeitung:

Möglichst senkrecht in die frische Epoxidharzgrundierung oder -beschichtung einwerfen.  
Nicht eingebundenen, überschüssigen Sand am nächsten Tag abkehren und Fläche absaugen.

---

#### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Papiersack	25 kg	40 Säcke

---

## weber.floor 4937

Abstreusand 0,7 - 1,2 mm

---

### Produktdetails

---

**Farbtöne:**

Hellgrau

**Lagerung:**

Bei kühler und trockener Lagerung ist das Material min. 5 Jahre lagerfähig.