

Standard Felt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



Beschreibung

Schnittbeständiger Nadelfilz-Underlayment, hergestellt aus gebürsteten recycelten Textilfasern, die mit Latex imprägniert sind. Für eine nachhaltige Installation.

- Bietet ausgezeichnete Nivellierungsfähigkeit
- Gute Eindrückwiederherstellung
- Hohe Schnittfestigkeit für eine schnelle präzise Installation
- Verlängert die Lebensdauer des Teppichs

Standard Felt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

Spezifikationen

Bodenart	Teppich
Produktgewicht	600 g/m² (10% Marge)
Produktabmessungen (Länge)	35 m (10% Marge)
Produktabmessungen (Breite)	2 m
Produktabmessungen in m2	70 m²
Basiseinheit	Rolle
Dicke	6 mm (10% Marge)
Dichte	100 kg/m³ (10% Marge)
Material	Recyceltes Nadelfilz
Marke	Estillon
TOG-Bewertung	2,30 TOG
Wärmewiderstand - R-Wert	0,230 m² K/W
Hausgebrauch	Ja
Verlegemethode	Spannen
DIBT-Zertifikat	Z-158.10-98
Green choice -Kennzeichnung	Ja
Art des Unterbodens	Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich
Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985)	Geeignet
Schalldämmend - ΔLw	27 dB ΔLw
Schalldämmend - ΔLw - Prüfmethode	ISO 140-8:1998 / ISO 717-2:1997
Brandhemmend	Efl-S1

Standard Felt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215




Brandhemmend - Prüfmethode	EN ISO 9239-1
----------------------------	---------------

Standard Felt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

