



Solidbase 2.0 SK

Beschreibung

Solidbase 2.0 SK ist eine hochwertige schwere Verlegeunterlage (ca. 1.000 KG/m³) auf der Basis von PUR und mineralischen Füllstoffen; einseitig mit selbstklebender Oberfläche. Solidbase 2.0 SK bietet eine hohe Druckstabilität und ist für die „schwimmende Verklebung“ von Design-LVT Dryback in privaten (NK 21-23) und gewerblichen (NK31) Einsatzbereichen geeignet. Solidbase 2.0 SK sorgt für eine hohe Reduzierung von Tritt-/Gehschall und ist auch besonders für den Einsatz in Verbindung mit einer Fußbodenheizung geeignet.

Besondere Eigenschaften

- Hohe Druckstabilität
- Hohe Tritt-/Gehschall Reduzierung
- Selbstklebende Oberfläche
- MMFA/EPLF (EN16354 /erhöhte Anf.)
- Sehr gute Fußbodenheizung Eignung
- Schwerentflammbar B1 / Bfl-S1 (EN 13501-1)

Einsatz

- **Schwimmende Verklebung**
Design - LVT - Dry Back

Zertifikat

- Indoor Air Quality A+
- DIBT abZ. Nr. Z - 158.10-50





Technisches Datenblatt
Solidbase 2.0 SK

Solidbase 2.0 SK

Schwimmende Verklebung:

Bei der Verlegung werden die einzelnen Bahnen dicht gestoßen. Die Schutzfolie ausreichend für die Verlegung einzelner Planken abziehen und die Planken einlegen. Nach der Verlegung die Fläche mit einer 20-30 KG Walze anwalzen. LVT-Beläge quer (90°) zur Längsrichtung der Solidbase Verlegeunterlage verlegen.

Untergrund:

Der Untergrund muss entsprechend der VOB/DIN 18365 (trocken, Oel-/Staub-/Riss frei, sauber,...) und 18202 (eben) hergestellt werden.

Hinweis:

Der Einsatz einer Verlegeunterlage kann zu einer leichten Beeinträchtigung des Eindruckverhaltens (Stuhlrollen) führen. Bei der Verwendung von Bürostühlen empfehlen wir den Einsatz einer geeigneten Bodenschutzmatte. Die optimale Raumtemperatur für der Verlegung liegt zwischen 15-20 Grad Celsius und bei einer Luftfeuchtigkeit von 50-70%. Vor der Verlegung die Verlegeunterlage mindestens 24 Stunden in Originalverpackung in dem zu verlegenden Raum akklimatisieren lassen. Die maximale Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate.

Technische Daten

Gehschall- Verbesserung RWS	Trittschall- Minderung IS	Unebenheiten Ausgleich PC	Statische Beanspruchung CS	Wärme Dämmung R	Fallschutz RLB	Boden- Heizung R	Feuchte- Schutz SD
30 %	19 dB	1,0 mm	550 kPa/m ²	0,010 m ² K/W	120 cm	geeignet	< 75 m

Dimensionen

Artikel Nr.	Liefer-Form	Länge m	Breite m	Stärke mm	VE m ²	VE/Pal. St.	Pal m ²
681371	Rolle	8,00	1,00	2,00	8,00	40	320,00