


- **Profiltyp:**

153 U



- **Bezeichnung:** Wandprofilsystem; 2-teilige Clip-Außenecke aus Aluminium, eloxiert, ungestanz. Pulverbeschichtung auf Anfrage möglich.
- **Anwendung:** Clip-System zur Herstellung von funktionellen und optisch ansprechenden Außenecken für Wandbeläge von 3 – 5 mm Stärke.
- **Länge des Profils:** 2,6 m
- **Profilbreite:** 29,0 mm
- **Einschubhöhe** 3,0 – 5,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber glanz	F11
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Basisprofil:

Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.

Bei der Verlegung des Wandbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Topprofil:

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen einclippen.

Achtung:

Niemals mit dem Hammer direkt auf Profil klopfen, sondern immer eine Holz- oder Kunststoffvorlage benutzen.