



Bezeichnung : Treppenkante
20 x 40 mm

Profilnummer : 91

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst
AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
E6/bronze hell / dkl.
Beschichtung mit abriebfester Spezialmaillierung mit
und ohne nachleuchtenden Rillen (Farbe siehe Katalog)
auf Anfrage: Alu pressblank

Vormateriallängen : 3,04 m ; 2,74 m ; 2,44 m

Versandlängen Fertigware : 0,8 m ; 0,9 m ; 1,0 m ; 1,2 m ; 2,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : in der Kennrille gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände :	0,9 m	->	191 mm	5 Bohrungen
	1,0 m	->	218 mm	5 Bohrungen
	2,69 m	->	183 mm	15 Bohrungen

Endabstand = 60 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.

Notizen :