


- **Profiltyp:**

235 SK



- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
- **Länge des Profils:**
- | | |
|-------|--|
| 5,0 m | |
| 3,0 m | |
| 2,7 m | |
| 2,5 m | (nicht in pulverbeschichtet lieferbar) |
| 1,0 m | |
| 0,9 m | (nicht in pulverbeschichtet lieferbar) |
- **Profilbreite:** 24,5 mm
- **Profilhöhe** 20,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**
- | | |
|--|----------|
| Alu eloxiert platinum fein geschliffen | F1G |
| (nur in 1,0 und 3,0 m Länge) | |
| Alu poliert | F3 |
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert silber fein geschliffen | F4G |
| (nur in 1,0 und 3,0 m Länge) | |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |
| Alu pulverbeschichtet schwarz | RAL 9005 |
| Alu pulverbeschichtet weiß | RAL 9016 |

Produktdatenblatt



Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, eben, hart, trocken und tragfähig sein.