


- **Profiltyp:**

236 SK



- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
- **Länge des Profils:**
 - 5,0 m
 - 3,0 m
 - 2,7 m
 - 2,5 m (nicht in pulverbeschichtet lieferbar)
 - 1,0 m
 - 0,9 m
- **Profilbreite:** 24,5 mm
- **Profilhöhe:** 10,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

Aluminium-Farbtöne:	Alu eloxiert platinum fein geschliffen	F1G
	(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	
	Alu poliert	F3
	Alu eloxiert silber	F4
	Alu eloxiert silber fein geschliffen	F4G
	Alu eloxiert gold	F5
	Alu eloxiert sand	F9
	Alu eloxiert bronze	F6
	Alu eloxiert edelstahloptik	F2
	Alu pulverbeschichtet schwarz	RAL 9005
	Alu pulverbeschichtet weiß	RAL 9016



Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

