TECHNISCHES DATENBLATT

Gewebeklebeband, beidseitig starkhaftend
Artikel-Nr. 14.12240



■ Technische Daten

Trägersystem:	Spezialgewebe
Haftklebstoff:	Hotmelt-Klebstoff
Release Liner:	Silikonbeschichtetes Papier, gelb
Dicke, ohne Liner:	0,22 – 0,24 mm
Schälwiderstand: (DIN EN ISO 29862*)	≥ 25 N/25 mm
Scherwiderstand: (DIN EN ISO 29863*)	1000 g/625 mm²
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit*:	-30 °C bis +80 °C
Anfangshaftung (Tack):	Sehr hoch
Kondenswasserbeständigkeit*:	Sehr hoch
Alterungsbeständigkeit*:	begrenzt

■ Anwendungsbereich

22018// ist ein aggressivhaftendes Universalklebeband mit Gewebeträger.

Es wird als permanent haftendes Verlegesystem zum trockenen und vollflächigen Verkleben von marktüblichen Bodenbelägen in den Bereichen Objektrenovierung und Innenausbau eingesetzt, darüberhinaus aber auch für verschiedene Anwendungen außerhalb der Bodenverlegung wie beispielsweise zur Verklebung von Stahl und Kartonagen sowie auf niederenergetischen Oberflachen.

■ Produktmerkmale

Die Kombination aus robustem Gewebeträger mit dem aggressiv haftenden Schmelzklebersystem garantiert eine sichere Funktionalität auch auf rauen Untergründen.

* Die Bestimmung der Prüfwerte erfolgt in Anlehnung an die üblichen Prüfnormen für Klebebänder. Variierte Prüfparameter werden gesondert angegeben.

Die Angaben in diesem Datenblatt geben wir nach bestem Wissen. Sie beruhen auf den bewährten Ergebnissen aus der Anwendungspraxis und den Entwicklungsfreigaben aus durchgeführten Versuchen. Die Qualitätsmerkmale und Spezifikationen werden regelmäßig geprüft. Für dieses Produkt ist ein Hauptanwendungsbereich definiert. Aufgrund der vielseitigen Produkteigenschaften können sich weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben, für die der Anwender die alleinige Verantwortung übernimmt. In diesem Fall empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Anwenders durchzuführen. Unser Produktmanagement steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

TECHNICAL DATA SHEET

Fabric adhesive tape, strong adhesion on both sides
Item no. 14.12240



■ Technical data

Carrier	Special fabrics
System:	Hot melt adhesive
Pressure-sensitive Adhesive:	Silicone-coated paper, yellow
Release Liner:	0.22 – 0.24 mm
Shear resistance: (DIN EN ISO 29863*)	≥ 25 N/25 mm
Processing temperature:	1000 g/625 mm²
Temperature resistance*:	+5 °C to +30 °C
Initial Adhesion (Tack):	-30 °C to +80 °C
condensation resistance*:	Very high
resistance*:	Very high ageing
	limited

■ Scope of application

Aggressively adhesive universal adhesive tape with fabric backing.

It is used as a permanent adhesive installation system for dry and full-surface bonding of commercially available floor coverings in the areas of property renovation and interior design, but also for various applications outside of floor laying, such as for bonding steel and cardboard boxes as well as on low-energy surfaces.

■ Product Features

The combination of a robust fabric carrier with the aggressively adhesive system guarantees reliable functionality even on rough surfaces.

* The test values are determined on the basis of the usual test standards for adhesive tapes. Varied test parameters are specified separately.

We give the information in this data sheet to the best of our knowledge. They are based on the proven results from practical applications and the development approvals from tests carried out. The quality features and specifications are regularly audited. A main area of application has been defined for this product. Due to the versatile product properties, further application possibilities may arise for which the user is solely responsible takes over. In this case, we recommend that you carry out a thorough suitability test of the user before each use. Our product management will be happy to advise you.