

Kollektion: **Barista** Teppichboden

Artikel: **CORTADO**

TECHNISCHE DATEN	Eigenschaften	Norm	Maß- einheit	
 2020 Condor Carpets Euroweg 3 8061 SD Hasselt EN1307 DOP: C-001AC210 Reaction to fire: EI1 Slip resistance: DS TR (Textilrücken) Resilient floor covering to be used within a building  www.blauer-engel.de/12128   TÜV PROFI CERT TÜV product 70 710 0845-1 www.proficert.com  tested for emissions, harmful substances PREMIUM	Lieferbreite		cm	400 + 500
	Polmaterial/ Ausrüstung			100% PP
	Herstellungsart			1/10" Cut Pile
	Rückenkonstruktion			Textilrücken
	Poleinsatzgewicht		gr/m ²	1.000
	Gesamtgewicht		gr/m ²	ca. 1.790
	Pol-schichtdicke		mm	ca. 5,0
	Gesamt-dicke		mm	ca. 7,0
	Noppenzahl		pro m ²	ca. 157.600
	Beanspruchungsklasse			
	Komfortklasse			
	Zusatzeignungen			
	Brandverhalten	EN 13501-1		Efl 
	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	m ² K/W	
Lichtechtheit	105-B02		≥ 5	

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Kollektion: **Barista** Teppichboden

Artikel: **DOPPIO**

TECHNISCHE DATEN	Eigenschaften	Norm	Maß- einheit	
 2016 Condor Carpets Euroweg 3 8061 SD Hasselt EN1307 DOP: C-001AD143 Reaction to fire: Efl Slip resistance: DS TR (Textilrücken) Resilient floor covering to be used within a building	Lieferbreite		cm	400 + 500
	Polmaterial/ Ausrüstung			100% PP
	Herstellungsart			1/10" Cut Pile
	Rückenkonstruktion			Textilrücken
	Poleinsatzgewicht		gr/m ²	1.150
	Gesamtgewicht		gr/m ²	ca. 2.150
	Polschichtdicke		mm	ca. 11,0
	Gesamtdicke		mm	ca. 13,0
	Noppenzahl		pro m ²	ca. 162.000
	Beanspruchungsklasse			
	Komfortklasse			
	Zusatzeignungen			   DS
	Brandverhalten	EN 13501-1		Efl 
	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	m ² K/W	
Lichtechtheit	105-B02		≥ 5	

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Kollektion: **Barista** Teppichboden

Artikel: **ESPRESSO**

TECHNISCHE DATEN	Eigenschaften	Norm	Maß- einheit	
<p>EN 14041 11</p>  <p>Reaction to fire: Cfl-S1 veijjmd</p> <p>Slip resistance: DS AB</p> <p>DOP: 1058-129257 Textile Floorcovering EN1307</p>  <p>www.blauer-engel.de/ur128</p> 	Lieferbreite		cm	400 + 500
	Polmaterial/ Ausrüstung			100% PP
	Herstellungsart			5/32" Schlinge
	Rückenkonstruktion			Textilrücken
	Poleinsatzgewicht		gr/m ²	650
	Gesamtgewicht		gr/m ²	ca. 1.887
	Pol-schichtdicke		mm	ca. 4,5
	Gesamtdicke		mm	ca. 6,0
	Noppenzahl		pro m ²	ca. 118.800
	Beanspruchungsklasse			
	Komfortklasse			
	Zusatzeignungen			
	Brandverhalten	EN 13501-1		Cfl-s1 
	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	m ² K/W	0,13
Lichtechtheit	105-B02		5 bis 8	

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Kollektion: **Barista** Teppichboden

Artikel: **LAURA**

TECHNISCHE DATEN	Eigenschaften	Norm	Maß- einheit	
 <p>2006 Condor Carpets Euroweg 3 8091 SB Haseitz EN1297 DOP: C-001A A120 Reaction to fire EFl Slip resistance: DS Resilient floor covering to be used within a building</p>  <p>BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/UZ128</p>  <p>INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT</p>  <p>TÜV PROFICERT 70 710 6845-1 www.proficert.com</p>  <p>tested for emissions, harmful substances PREMIUM</p>	Lieferbreite		cm	400 + 500
	Polmaterial/ Ausrüstung			100% PP
	Herstellungsart			1/8" Cut Pile Velours
	Rückenkonstruktion			Textilrücken
	Poleinsatzgewicht		gr/m ²	ca. 800
	Gesamtgewicht		gr/m ²	ca. 1.700
	Polschichtdicke		mm	ca. 5,0
	Gesamtdicke		mm	ca. 7,0
	Noppenzahl		pro m ²	ca. 173.250
	Beanspruchungsklasse			
	Komfortklasse			
	Zusatzeignungen			    DS
	Brandverhalten	EN 13501-1		EFl 
	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	m ² K/W	
Lichtechtheit	105-B02		≥ 5	

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Kollektion: **Barista** Teppichboden

Artikel: **MIRANDA**

TECHNISCHE DATEN	Eigenschaften	Norm	Maß- einheit		
 <p>2006 Covier Carpets Euzoweg 3 8061 SB Hasselt LN1307</p> <p>DOP: C-011AA014 Reaction to fire: Efl</p> <p>Slip resistance: DS TR (Textilrücken) Resilient floor covering to be used within a building</p>  <p>BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/UZ128</p>  <p>INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT</p>  <p>TÜV PROFI CERT 70 710 6845-1 www.proficert.com</p>  <p>tested for emissions, harmful substances</p> <p>PREMIUM</p>	Lieferbreite		cm	400 + 500	
	Polmaterial/ Ausrüstung				100% PP
	Herstellungsart				1/10" Loop Pile
	Rückenkonstruktion				Textilrücken
	Poleinsatzgewicht			gr/m ²	ca. 360
	Gesamtgewicht			gr/m ²	ca. 1.130
	Polschichtdicke			mm	ca. 3,0
	Gesamtdicke			mm	ca. 5,0
	Noppenzahl			pro m ²	ca. 160.000
	Beanspruchungsklasse				
	Komfortklasse				
	Zusatzeignungen				   DS
	Brandverhalten	EN 13501-1		Efl	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		m ² K/W		
Lichtechtheit	105-B02			≥ 5	

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Kollektion: **Barista** Teppichboden

Artikel: **MOCCA**

TECHNISCHE DATEN	Eigenschaften	Norm	Maß- einheit	
<p>EN 14041 19</p>  <p>Reaction to fire: Efl</p> <p>Slip resistance: DS AB</p> <p>DOP: 1058-129258</p> <p>Textile Floorcovering EN1307</p>  <p>www.blauer-engel.de/liz128</p> 	Lieferbreite		cm	400 + 500
	Polmaterial/ Ausrüstung			100% PP
	Herstellungsart			1/10" Schlinge
	Rückenkonstruktion			Textilrücken
	Poleinsatzgewicht		gr/m ²	500
	Gesamtgewicht		gr/m ²	ca. 1.533
	Pol-schichtdicke		mm	ca. 4,0
	Gesamtdicke		mm	ca. 6,0
	Noppenzahl		pro m ²	ca. 98.687
	Beanspruchungsklasse			
	Komfortklasse			
	Zusatzeignungen			
	Brandverhalten	EN 13501-1		Efl 
	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	m ² K/W	0,12
Lichtechtheit	105-B02		5 bis 8	

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Kollektion: **Barista** Teppichboden

Artikel: **RISTRETTO**

TECHNISCHE DATEN	Eigenschaften	Norm	Maß- einheit	
	Lieferbreite		cm	400 + 500
	Polmaterial/ Ausrüstung			100% PP
	Herstellungsart			5/32" Schlinge
	Rückenkonstruktion			Textilrücken
	Poleinsatzgewicht		gr/m ²	650
	Gesamtgewicht		gr/m ²	ca. 1.817
	Pol-schichtdicke		mm	ca. 3,5
	Gesamtdicke		mm	ca. 6,0
	Noppenzahl		pro m ²	ca. 96.000
	Beanspruchungsklasse			
	Komfortklasse			
	Zusatzeignungen			
	Brandverhalten	EN 13501-1		Dfl-S1 (verklebt)
	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	m ² K/W	0,13
	Lichtechtheit	105-B02		5 bis 8

EN 14041
11



Reaction to fire:
Cfl-S1 verlijmd

Slip resistance:
DS
AB

DOP: 1058-129259

Textile Floorcovering
EN1307



www.blauer-engel.de/liz128



Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.