



Technische Daten

KLASSIFIZIERUNG			
	Boston LHD Eiche	Boston LHD Eiche	LHD Eiche Rustikal Astig
Artikel/Bezeichnung	58TW0220N leicht astig gebürstet geölt 58TW0221N leicht astig gebürstet weiß geölt 58TW0111N astig gebürstet geölt 58TW0121N astig gebürstet weiß geölt	58TW0131N astig handgehobelt weiß geölt 58TW0141N astig handgehobelt geräuchert geölt 58TW0151N Darkbrown dunkel geräuchert geölt 58TW0161N Darkgrey geräuchert weiß geölt 58TW0171N Whitewash gekalkt weiß geölt	58TW0222N XL rustikal astig gebürstet geölt 58TW0223N XL rustikal astig gebürstet weiß geölt 58RUC00005 XL rustikal astig gebürstet geölt Rohoptik 58RUC00006 XL rustikal astig handgehobelt geölt
DIMENSION			
Länge	1.900 mm		2.200 mm
Breite	189 mm		260 mm
Stärke	15/4 mm		15/4 mm
PRODUKTAUFBAU			
Nutzschicht	ca. 4 mm Echtholz		
Mittellage	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen		
Gegenzug	2 mm längslaufendes Pappelholzfunier Leichte Fase längsseitig	2 mm längslaufendes Pappelholzfunier Leichte Fase längs- und stirnseitig	
OBERFLÄCHENVERGÜTUNG			
<p>WOCA Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahme erforderlich.</p>			
Technische Merkmale			
Leim	Aica Aibom P-4405 oder gleichwertig		
Verbindung	Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem		
Herkunftsland/ Ursprungsland	China		
VERPACKUNG			
Paket	2,87 m ² (8 Dielen)	3,43 m ² (6 Dielen)	
Palette	114,80 m ² (40 Pakete)	137,20 m ² (40 Pakete)	
ZERTIFIZIERUNG			
<p>E1 klassifiziert; Brandklassen D_{fl}-s 1 Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.</p>			

 Lieferung innerhalb der FRIES-Logistik



CasaNova Unterlage Air+

- Für Parkett/Laminat
- Hochleistungs-Akustikunterlage mit integriertem Feuchteschutz
- Breite 1 m, inkl. Dampfsperre, Dicke 2,0 mm

12,5 m Rolle

Bodenschutzmatte

- Schützen den Bodenbelag vor Gebrauchsspuren sowie Beschädigungen und tragen zur Werterhaltung bei

Sauberlaufsysteme

- Verringert wesentlich das Eintragen von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräume
- Vermeidung von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen aufgrund verunreinigter Untergründe
- Verlängert die Nutzungsdauer und steigert die Werterhaltung Ihres Bodens
- Wirtschaftlich und umweltfreundlich: geringer Wasser-/Chemikalienverbrauch bei der Bodenreinigung

