

VINYL LOC

Dämmunterlage

Die VINYL LOC Unterlage
ist eine systemgeprüfte Dämmunterlage
für CONCEPTLINE LOC und PROJECTLINE LOC.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	VINYL LOC Dämmunterlage
Gesamtdicke		mm	1,5
Format		m	1,18 x 8,5 = 10,0 m ²
Ausgleich punktueller Unebenheiten	CEN/TS 16354	mm	ca. 1
Druckstabilität	CEN/TS 16354	kPa	≥ 400
Dynamische Beanspruchung	CEN/TS 16354	Zyklen	≥ 250.000
Reibungskoeffizient μD	ISO 8295		> 0,8
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140	dB	bis zu 19
Gehschallreduzierung	ISO 10140	dB	bis zu 3
Wasseraufnahme	EN 12087	%	≤ 1
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 4108	m ² k/w	ca. 0,043
Wärmeformbeständigkeit	Methode S WN	°C	≤ 70
Brandverhalten	EN 13501-1		Efl
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema			sehr emissionsarm