



Allgemeines

Junckers RUSTIC OIL COLOUR zur Grundierung von unbehandelten Holzoberflächen und zur Pflege von ölbehandelten und druckimprägniertem Holz im Innenbereich.

Technische Daten

Produkt:	Trocknendes Urethanöl in Isoparaffinlösung mit Farbpigmenten.
Verpackung:	0,75 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und 25 Liter Gebinde.
Aussehen:	Das Holz erhält einen natürlichen und warmen Farbton. Je nach Wahl der Farbe und Grundholzart. Erhältlich in den Farben: Kirsche, weiß, mahagoni, nuss, schwarz, walnuss und antrazit grau.
Ergiebigkeit:	Für ölbehandeltes und imprägniertes Holz: 20-50 m ² pro Liter. Unbehandeltes Holz: 5-10 m ² pro Liter in Abhängigkeit von Holzart und Schliff.
Auftragen:	Mit Rolle, Pinsel, Baumwolltüchern oder Pad und Einscheibenmaschine.
Oberflächentemperatur:	Min. 10°C.
Verdünnung:	Das Öl wird gebrauchsfertig geliefert. Mit Terpentinersatz verdünnbar.
Trocknungszeit:	Das Öl ist nach ca. 8 Stunden bei Raumtemperatur berührungstrocken. Nach 24 Stunden benutzbar.
Reinigung/Werkzeugs:	Mit Terpentinölersatz.
Lagerung:	Ungeöffnet bei 15°- 35°C lagern. Stets in dicht verschlossenen Originalgebinden trocken lagern. Mehrere Jahre haltbar.
Entsorgung:	Vollständig entleerte Gebinde über DSD. Nicht in die Kanalisation schütten.

Anwendung

Stellen Sie Sicher, daß die Holzoberfläche absolut sauber, trocken und frei von Fett, Wachs, Poliermittel usw.ist. Wachs, Ölflecken, Schmutz, Kratzschäden und Verfärbungen abschleifen.
Körnung 100-150 oder einen feinen, seifenfreien, sauberen Nylonschwamm oder eine Einscheibenmaschine mit schwarzem Pad verwenden. Schleifstaub gründlich absaugen.

Gebrauchsanleitung

Grundierung von unbehandelten/geschliffenen Böden: Den Boden vor dem Ölen nebelfeucht wischen damit sich die Holzfasern aufstellen können und die Pigmente besser haften.

Auf alle unbehandelten oder abgeschliffenen Holzoberflächen **Junckers RUSTIC OIL COLOUR** mit geeigneten Werkzeug auftragen dabei das Holz weitestgehend sättigen. Nach ca. 20 min muss die Fläche abgepadet und alle noch feuchten Stellen beseitigt werden.

Achtung das überschüssige Öl muss eingearbeitet oder entfernt werden da es sonst auf der Holzoberfläche aushärtet. Der Ölverbrauch sollte mindestens 0,2 Liter pro m² betragen. Um Wolkenbildung zu vermeiden mit einem fusselfreien Baumwolltuch oder dicken weißem Pad aufwischen oder abpaden. Dass Öl 12-16 Stunden vor der Endbehandlung trocknen lassen.

Endbehandlung von grundiertem Holz:

Nach der vorgeschriebenen Trocknungszeit die grundierte Holzoberfläche mit ca. 0,02 Liter **Junckers RUSTIC OIL COLOUR** nachölen, dabei kann das Öl mit einer Einscheibenmaschine und einem weißen Pad, einem Schwamm oder einem fusselfreien Baumwolltuch eingearbeitet werden. Dabei hat sich das direkte anfeuchten des Pad's mit **Junckers RUSTIC OIL COLOUR** bewährt. Nach der Trocknungszeit von etwa 6-8 Stunden kann der Vorgang nach Bedarf wiederholt werden, dabei bitte beachten das die Intensität der jeweiligen Farbe mit jedem Auftrag zunimmt. Die Fläche bietet nach dem Trocknen eine matte und gleichmäßige Optik. Ihr Boden ist nun sehr gut geschützt sollte aus Gründen der Werterhaltung und der schönen Optik auch richtig gepflegt werden(siehe Reinigung und Pflege).

Reinigung & Pflege

Die tägliche Reinigung ist durch Staubsaugen, Moppen oder durch nebelfeuchtes Wischen vorzunehmen. Dem Wischwasser wird **Junckers SYLVA CLEANER** beigegeben. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden und niemals zu feucht wischen.

WICHTIG: Frisch geölte Oberflächen dürfen innerhalb der ersten drei Tage nicht feucht gewischt werden.

Für die langfristige aber regelmäßige Pflege wird **Junckers RUSTIC TOP OIL** eingesetzt. Vor der Anwendung von **Junckers RUSTIC TOP OIL** müssen alle von **Junckers SYLVA CLEANER** stammenden Seifereste, mit **Junckers SYLVA NEUTRALIZER**, von der Oberfläche entfernt werden.

Es besteht die Möglichkeit einer partiellen Pflege, diese ist jedoch vorzunehmen bevor das Grundierungsöl abgenutzt wurde. Die Trocknungszeit von **Junckers RUSTIC TOP OIL** beträgt etwa 30-60 Minuten. ,

siehe auch Reinigungs- und Pflgeanleitung oder Infoblatt zu **Junckers RUSTIC TOP OIL**

Zur Beachtung!

Vor Anwendung des Produktes, Angaben auf der Verpackung genau beachten.
Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Sicherheitshinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.