

RUSTIC TOP OIL

PRODUKT INFORMATION



ALLGEMEINES

Rustic Top Oil dient zur Auffrischung und regelmäßigen Pflege von mit Junckers Rustic Oil, 2K Eco Protect Oil und Professional Hardwax Oil vorbehandelten Holzböden im Innenbereich.

Das Öl trocknet schnell und ist nach 30-60 Minuten begehbar.

Verwenden Sie Rustic Top Oil nur, wenn die vorhandene geölte Oberfläche einwandfrei und stabil ist.

Rustic Top Oil hat das Zertifikat "Danish Indoor Climate Labelling" erhalten. Dies beinhaltet dass das Produkt keine chemischen Substanzen enthält welche sich negative auf die Qualität der Raumluft auswirken.

Für Gewerbe- und Endkunden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produkt: Alkyd-Pflegeöl auf Wasserbasis.

Aussehen:

Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos.

Verpackung: 1, 2½ und 10 Liter in Ultramatt.

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit: 30-50 m² pro Liter.

Vor der Anwendung: Vor dem Gebrauch gut umrühren oder schütteln.

Werkzeuge: Flacher Baumwollmop oder Bodentuch aus Baumwolle.

Oberflächentemperatur: Minimum 15 °C.

Verdünnung: Nicht empfohlen.

Trocknungszeit bei 20 °C und 50 % r.F.:

Begehbar nach 30-60 Minuten.

Voll belastbar nach 24 Stunden.

Reinigung des Werkzeuges: Sofort mit Seifenwasser.

Lagerung: Haltbar 2 Jahre im geschlossenen Behälter bei 20 °C.

Darf nicht Temperaturen unter 5 °C ausgesetzt werden.

ANWENDUNG

Die geölte Oberfläche muss völlig sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Politur und Seifenresten sein.

Unebenheiten, Schmutz und Ränder sind durch Junckers SylvaNeutralizer und leichtes Schleifen mit feinem Schleifpapier, Körnung 180-240, oder einem Pad zu entfernen. Reinigen Sie anschließend die Fläche vom Schleifstaub durch Staubsaugen.

Stellen Sie sicher, dass die Grundierung intakt und mit einem Junckers Öl grundbehandelt wurde.

- Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht auf.
- Bitte beachten Sie, dass das Öl schnell aushärtet, so dass das Öl vor dem Trocknen verteilt und bearbeitet werden muss.
- Überschneidungen mit trockenen Bereichen auf ein Minimum beschränken.
- Sind nach dem Auftragen Flecken vorhanden, polieren Sie diese im trockenen Zustand mit einem grünen Schwamm oder auf größeren Flächen mit einem grünen Pad oder einer Poliermaschine mit Polierscheibe aus.

Es besteht die Möglichkeit einer partiellen Pflege, diese ist jedoch durchzuführen, bevor das Grundierungsöl abgenutzt wurde.

Für die langfristige aber regelmäßige Pflege wurde Rustic Top Oil wie oben beschrieben eingesetzt.

SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Produkte:

F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer