



FRIES Designbodenwelt

LIVING & WORKING 3IN1

Design-Vinylboden









Zur Kollektion
im Webshop



PROJECT
FLOORS

Technische Daten

KLASSIFIZIERUNG		SPC - CORE COLLECTION/30	floors@home/30	floors@work/55	
Belagsart nach EN ISO 16511:2014	Halbstarrer mehrschichtiger modularer Bodenbelag (MMF) mit verschleißfester Oberfläche		Heterogene Planken/Fliesen, Typ 1		
Anzahl der Farben	9 Planken / 4 Fliesen				
DIMENSION					
Gesamtdicke ISO 24346	5,0 mm	2,0 mm	2,5 mm		
PRODUKTAUFBAU					
Dicke der Nuttschicht ISO 24340	0,3 mm		0,55 mm		
Angefaste Kanten	Ja	Ja (dekorabhängig)			
OBERFLÄCHENVERGÜTUNG					
Oberflächenvergütung	Ja/PU				
TECHNISCHE MERKMALE					
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31		23, 33, 42		
Flächengewicht ISO 23997	8,375 kg/m ²	3,51 kg/m ²	3,81 kg/m ²		
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	≤ 0,1 mm*	< 0,1 mm*		
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,05%*	≤ 0,15 %*	< 0,15%*		
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	Geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W				
Fußbodenheizung EN 1264-2	Geeignet (bis 29 °C)				
Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} -s1				
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W				
Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815	< 2 k/V				
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	20 dB	2 dB	4 dB		
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02	> 6	> 7			
Zugfestigkeit der Arretierung prEN ISO 10582, Anhang D	Lange Seite > 4,5 kN/m, kurze Seite > 5,5 kN/m	/			
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 ¹²				
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	Gegeben**				
Rutsicherheit	R10	R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)			
Klebstoffempfehlung	/	Gemäß Verlegeanleitung			
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz				
VERPACKUNG					
Verpackungseinheit (Palette)	Planken 1220x180 mm: 2,20 m ² (88,00 m ²) Fliesen 906x448 mm: 2,44 m ² (73,20 m ²)	Planken 1219x183 mm: 3,34m ² (240,48 m ²) Fliesen 914x457 mm: 3,34m ² (240,48 m ²)	Planken 1219x183 mm: 3,34m ² (200,40 m ²) Fliesen 914x457 mm: 3,34m ² (200,40 m ²)		
ZERTIFIZIERUNG					
					*Gemittelter Wert **Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln. ***Zertifikat nur gültig bei floors@work/55

 Lieferung max. 2 Wochen

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.



Bodenschutzmatten

- Schützen den Bodenbelag vor Gebrauchsspuren sowie Beschädigungen und tragen zur Werterhaltung bei



Sauberlaufsysteme

- Verringert wesentlich das Eintragen von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräume
- Vermeidung von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen aufgrund verunreinigter Untergründe
- Verlängert die Nutzungsdauer und steigert die Werterhaltung Ihres Bodens
- Wirtschaftlich und umweltfreundlich: geringer Wasser-/Chemikalienverbrauch bei der Bodenreinigung

