

BODENSYSTEME
WANDDESIGN
SONNENSCHUTZ
BAUELEMENTE



Ruhe&Co

Designbodenwelt


LIVING & WORKING 3IN1

Design-Vinylboden



PROJECT
FLOORS

Zur Kollektion
im Webshop




www.ruhe.de

Koll. 374-R

CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

Technische Daten			
KLASSIFIZIERUNG	SPC - CORE COLLECTION/30	floors@home/30	floors@work/55
Belagsart nach EN ISO 16511:2014	Halbstarrer mehrschichtiger modularer Bodenbelag (MMF) mit verschleißfester Oberfläche	Heterogene Planken/Fliesen, Typ 1	
Anzahl der Farben	9 Planken / 4 Fliesen		
DIMENSION			
Gesamtdicke ISO 24346	5,0 mm	2,0 mm	2,5 mm
PRODUKTAUFBAU			
Dicke der Nuttschicht ISO 24340	0,3 mm		0,55 mm
Angefaste Kanten	Ja	Ja (dekorabhängig)	
OBERFLÄCHENVERGÜTUNG			
Oberflächenvergütung	Ja/PU		
TECHNISCHE MERKMALE			
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	23, 33, 42	
Flächengewicht ISO 23997	8,375 kg/m ²	3,51 kg/m ²	3,81 kg/m ²
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	≤ 0,1 mm*	< 0,1 mm*
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,05%*	≤ 0,15 %*	< 0,15%*
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	Geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W		
Fußbodenheizung EN 1264-2	Geeignet (bis 29 °C)		
Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} -s1		
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W		
Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815	< 2 k/V		
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	20 dB	2 dB	4 dB
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02	> 6	> 7	
Zugfestigkeit der Arretierung prEN ISO 10582, Anhang D	Lange Seite > 4,5 kN/m, kurze Seite > 5,5 kN/m	/	
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 ¹²		
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	Gegeben**		
Rutschsicherheit	R10	R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)	
Klebstoffempfehlung	/	Gemäß Verlegeanleitung	
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz		
VERPACKUNG			
Verpackungseinheit (Palette)	Planken 1220x180 mm: 2,20 m ² (88,00 m ²) Fliesen 906x448 mm: 2,44 m ² (73,20 m ²)	Planken 1219x183 mm: 3,34m ² (240,48 m ²) Fliesen 914 x457 mm: 3,34m ² (240,48 m ²)	Planken 1219x183 mm: 3,34m ² (200,40 m ²) Fliesen 914 x457 mm: 3,34m ² (200,40 m ²)
ZERTIFIZIERUNG			
<p>*Gemittelter Wert **Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln. ***Zertifikat nur gültig bei floors@work/55</p>			

 Lieferung max. 2 Wochen

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.



Bodenschutzmatten

- Schützen den Bodenbelag vor Gebrauchsspuren sowie Beschädigungen und tragen zur Werterhaltung bei



Sauberlaufsysteme

- Verringert wesentlich das Eintragen von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräume
- Vermeidung von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen aufgrund verunreinigter Untergründe
- Verlängert die Nutzungsdauer und steigert die Werterhaltung Ihres Bodens
- Wirtschaftlich und umweltfreundlich: geringer Wasser-/Chemikalienverbrauch bei der Bodenreinigung

