



- **Profiltyp:**

228 SK



- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz und als Treppenkante im privat genutzten Bereich
- **Länge des Profils:** 5,0 m
3,0 m
2,5 m
1,0 m
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Profilhöhe:** 25,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff. Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Die selbstklebende Ausführung dient nur als Montagehilfe.