

Produktdetails 2025

DREISCHICHT-DIELENBODEN



| | | | |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| Art | 3-Schicht-Fertigparkett | Feuchtraumeignung | Nein |
| Farbintensität | Rohholz/ Weißtransparent | Sortierung | Markant |
| Gewicht pro Diele | 6,0 kg bei 2400 mm / 6,9 kg bei 2600 mm | Fugenbild | Micro-Fase umlaufend |
| Holzart | Fichte | Decklage | ca. 7 mm Altholz Fichte gebürstet |
| Inhalt qm pro Palette | 73,92 qm bei 2200 mm Länge / 87,36 qm bei 2600 mm | Mittellage | ca. 6 mm Altholz Fichte natur |
| Inhalt qm pro Paket | 2,464 qm bei 2200 mm / 2,912 qm bei 2600 mm | Gegenzug | ca. 7 mm Altholz Fichte natur |
| Stück pro Paket | 4 | Länge | 2600 / 2200 mm |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0.14 qm K/W | Breite | 280 mm |
| Mögliche Verlegemuster | „Regelmäßiger Verband / Unregelmäßiger Verband“ | Stärke | 20 mm |
| Nachhaltigkeit | Upgecyceltes Holz | Holzfeuchte [%] | 9 +/-1 |
| Produktaufbau | 3-Schicht-Altholz-Diele | Brandschutzklasse | Bfl-s1 |
| Verbindung | Umlaufend Nut/ Feder | Fussbodenheizung | Fußbodenheizung (Warmwasser) geeignet |
| Marke | Loopwood | Stuhlrollenart | Typ B |
| Oberfläche | Saicos Hartwachsöl / Oxidativ härtend | Kollektionsname | HALL natur und weiß geölt |
| Pflegeanleitung | Wird separat beigelegt | Verlegung | verklebt/schwimmend |
| | | Gleitwiderstand | USRV 81 |
| | | Formaldehydklasse | E1 (Formaldehydfrei verleimt) |

