



THEDE & WITTE
FERTIGPARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

LHD EICHE RUSTIKAL ASTIG

DIMENSION

• Länge:	1.860 mm	1.860 mm	1.900 mm	2.200 mm
• Breite:	148 mm	189 mm	189 mm	260 mm
• Stärke:	15/4 mm	14/3 mm	14/3 mm	15/4 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 3 mm bzw. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier

Leichte Fase längsseitig -und stirnseitig außer EI33/EI34



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltungspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Aica Aibon P-4405
oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und
stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

• Paket:	8 Dielen/2,20 m ²	8 Dielen/2,81 m ²	8 Dielen/2,87 m ²	6 Dielen/3,43 m ²
• Palette:	48 Pakete/105,6 m ²	40 Pakete/112,40 m ²	40 Pakete/114,80 m ²	40 Pakete/137,20 m ²

Es kann max. 1 Diele pro Paket in der Länge geteilt sein

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.

Bitte Verlegeanleitung beachten.