



## Technisches Datenblatt

# EPDM Fassadeband SK

Das EPDM Fassadeband SK ist ein extrem UV- und ozonbeständiges Fugenband, welches für die Abdeckung aller Arten von Unterkonstruktionen aus Holz, Metall und anderen bauüblichen Untergründen genutzt wird. Das Band schützt Unterkonstruktionen vor allen Arten von Witterungseinflüssen und Durchfeuchtungen.

## Vorteile

- Hoch UV- und Ozon-beständig
- Witterungsbeständig
- Extrem dehnbar und reißfest
- Hohe Lebenserwartung

## Verwendungszweck

- Geeignet als Schutz- und Dichtungsband unter allen Arten von HPL Fassadenplatten (High-Pressure-Laminate)
- Schützt vor Wasser, Staub, und allen anderen Witterungseinflüssen

## Empfohlene Produkte

|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | OMEGA FROZEN Klebepaste |
|  | UNI SPRAY Sprühprimer   |
|  | BUBI LF Haftprimer      |

## Erhältliche Dimensionen

| Artikelnummer | Rollenbreite | Rollenlänge | Dicke   | Kartoninhalt |
|---------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| 3EPDMFB70SK   | 70 mm        | 25 m        | 0.75 mm | 3 Rollen     |
| 3EPDMFB110SK  | 110 mm       | 25 m        | 0.75 mm | 2 Rollen     |

## Technische Daten

|                                            |                |                         |                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammensetzung                            | EPDM Kautschuk | Temperaturbeständigkeit | -40–80 °C                                                                                 |
| Farbe                                      | Schwarz        | UV-Beständigkeit        | Unbegrenzt                                                                                |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang (EN 1928) | W1             | Lagerung                | Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur. Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten. |

Brandklasse (EN 13501-1 / EN 11925-0)

E

# EPDM Fassadenband SK

## Info

Das EPDM Fassadenband SK wird über die gesamte Länge der Unterkonstruktion angebracht. Der seitliche Überstand des Bandes sollte 5mm jeweils an beiden Seiten betragen. Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur. Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten. Die zu bedeckende Oberfläche sollte sauber und trocken, d.h. frei von Feuchtigkeit, Fetten, Ölen, Lösungsmitteln, Stäuben etc. sein. Die Verarbeitung sollte bei Temperaturen nicht unter +5° C erfolgen. Sollten Schubbewegungen die direkt auf das Band einwirken zu erwarten sein ist auf das dickere Fascon EPDM zurück zu greifen (Gefahr von Ausbeulen durch Kantenschub). Das Band ist mechanisch zu fixieren, die Klebebeschichtung fungiert als Montagehilfe.

