

## **DIREKTBESCHICHTETE PLATTEN**

### **DecoBoard P3**

Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte für den Feuchtbereich mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

## **ANWENDUNGSGEBIETE**

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Insbesondere in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit, wie beispielsweise bei Badmöbeln.

## **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

### Produktnorm

EN 14322

### Trägermaterial

#### **ClassicBoard P3**

Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm/Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

### Produktsicherheit

Dieses Produkt stellt gemäß REACH-Verordnung EG 1907/2006 ein Erzeugnis dar und unterliegt nach Artikel 7 nicht der Registrierungspflicht.

Die Oberfläche ist physiologisch unbedenklich und gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

### Besonderheiten

Strukturen LI / ME / ML: Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

Auf Anfrage sind Druckdekore mit Overlay erhältlich. Ein zusätzliches Overlay empfiehlt sich bei horizontalen, stark beanspruchten Flächen; leichte Farbdifferenz zu Oberflächen ohne Overlay möglich.