

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® Base 100 Therm

Selbstklebendes gelochte Fleece zur Aufnahme von Sikafloor HR Therm.

BESCHREIBUNG

Sikafloor® Base 100 Therm ist ein gelochtes Fleece mit rückseitig aufgebrachtem Klebstoff zur Verklebung auf verschiedensten tragfähigen Untergründen. Die Untergründe müssen der DIN 18202 entsprechen und dem jeweiligen Untergrund entsprechend grundiert werden. Sikafloor® Base 100 Therm ermöglicht die schnelle und einfache Fixierung vom Heizrohr Sikafloor HR Therm auf dem Untergrund.

ANWENDUNG

Sikafloor® Base 100 Therm eignet sich in Kombination mit Sikafloor HR Therm zur Erstellung von Flächenheizungen als Verbundkonstruktion in der Sanierung auf tragfähigen Untergründen wie:

- Bestandsestrich
- keramische Bodenbeläge
- Holzböden
- Betonböden

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

Die folgenden Eigenschaften gelten nur in Verbindung mit den unten beschriebenen Systemkomponenten:

- Selbstklebend
- Dünnschichtig (ab 15mm)
- Geringe Aufbauhöhe
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Geeignet auf fast alle tragfähigen Untergründen
- Ermöglicht das Fixieren von Sikafloor HR Therm ohne Klammern.

PRODUKTTINFORMATIONEN

Aufbau	Kunstfasern
Lieferform	Rollenlänge: 20 m / 1 m
Farbe	grau
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	Kühl und trocken lagern.
Dicke	2 mm

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Aufbauten mit Sikafloor® Base 100 Therm sind mit folgenden Systemkomponenten freigegeben: ▪ Sikafloor HR THERM ▪ SCHÖNOX HS 50 ▪ THOMSIT XF 700
--------------	---

- SCHÖNOX RENOTHERM SYSTEM
- THOMSIT HYDRO-HEAT

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE DOKUMENTE

- Systembroschüre SCHÖNOX RENOTHERM SYSTEM
- Systembroschüre THOMSIT HYDRO HEAT SYSTEM
- Produktdatenblatt SCHÖNOX HS 50
- Produktdatenblatt THOMSIT XF 700

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDQUALITÄT

Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit, Ebenheit, Formstabilität und Trockenheit aufweisen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund ist entsprechend den Anforderungen der Dickschichtspachtelmassen SCHÖNOX HS 50 oder THOMSIT XF 700 zu grundieren. Zu allen aufgehenden Bauteilen ist ein geeigneter Randdämmstreifen zu stellen. Details entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern.

VERARBEITUNG

Sikalfloor® Base 100 Therm wird auf den zuvor grundierten Untergrund verklebt. Hierzu wird die Folie von der Rückseite abgezogen und die Matte faltenfrei auf den Untergrund verklebt. Sikafloor® Base 100 Therm wird stoßend verlegt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, das Deutsche Institut für Werkstoffprüfung (DIW) hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen

Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.