

LANDHAUSDIELE CASTLE 14 mm Clic

Technische Daten:

Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2002	
Dielenformat:	14 x 209 x 2200 mm	
Deckschicht:	ca. 3,5 mm	
Aufbau:	3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittel- und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 1,7 mm	
Dielen Anzahl/ m² pro Paket:	6/ 2,76	
Paket Anzahl/ m² pro Palette:	50/ 138	
Anzahl Elemente mit gestoßener Deckschicht pro Paket/ kürzeste Länge in mm	-	
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	23/ 1150	
Brandverhalten ¹⁾:	Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Holzart und Oberflächenbehandlung	
Formaldehydabgabe ²⁾:	E1	
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾:	nicht nachweisbar	
Dichte kg/ m³ ²⁾:	ca. 600	
Rutschverhalten:	Live Satin	USRV 11 ²⁾
	Live Matt	USRV 26 ²⁾
	Live Natural	USRV 40 ²⁾
	Live Pure	in Bearbeitung
Abriebfestigkeit:	Live Satin	70/ 1100 ³⁾
	Live Satin	100 ⁴⁾
Wärmeleitfähigkeit ²⁾:	0,15 W/ mK	
Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾:	0,093 m ² K/ W	



DOP 4658-1.1-07.2013



Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen.

1) nach DIN EN 13501-1, 2) nach DIN 14342, 3) nach ENV 13696, 4) nach DIN 68861, 5) nach EN 12524