

# TECHNISCHES DATENBLATT

## SONDERWARE LHD EICHE RUSTIKAL ASTIG

### DIMENSION

- **Länge:** 1.900 mm
- **Breite:** 189 mm
- **Stärke:** 14/3 mm

### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** 3 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholzurnier

*Leichte Fase längs- und stirnseitig*



### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

### LEIM

Prefere 4005  
by dynea oder gleichwertig

### VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und  
stirnseitiges Clicsystem

### HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

### VERPACKUNG

- **Paket:** 8 Dielen/2,87 m<sup>2</sup>
- **Palette:** 40 Pakete/114,80 m<sup>2</sup>

### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.