

Kollektion: Nadelvlies 2025

Artikel: NV700

TECHNISCHE DATEN

Nutzschicht	100% PA doric®	
Rücken	Stapelfaservlies mit PP-Gitter	
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 Objektbereich stark	EN 1307
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Gesamtgewicht	1550 g/m²	ISO 8543
Nutzschichteinsatzgewicht	750 g/m²	
Breite	200 cm	
Brandverhalten*	B _{fl} -s1	EN 13501-1
Trittschallverbesserungsmaß	23 dB	ISO 10140
Lichteinheit	7	ISO 105-B02
Wärmedurchlasswiderstand	0,12 m²K/W geeignet für Fußbodenheizung	ISO 8302
TÜV PROFICERT product	70 710 6625-1	
CE DoP-Nr. des Herstellers	NV-I-02-CPR-01	



*Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung mit handelsüblichen Dispersionsklebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, auf massiven mineralischen, nicht brennbaren Untergründen.



Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor. www.casanova-boden.de

12/2020