CE
(No. 001CPR2013-07-01)
14
EN 14041:2004/AC:2006
E1 HCHO | DS | Bfl-s1
EN 649
Resilient floor covering
to be used in buildings

Titan

Eigenschaften	Norm	Einheit	Daten
Plankengröße	EN 427	cm	121,92 x 18,42 cm
Fliesengröße	EN 427	cm	
Gesamtstärke	EN 428	mm	2,00 mm
Nutzschicht	EN 429	mm	0,30 mm
Oberflächenbehandlung			PUR
Fase			Nein
Click			No
Gewicht per m²	EN 430	gr/m²	3630
Paketinhalt Stück (Planke)		Stück	12
Paketinhalt Stück (Fliese)		**Stück**	18
Paketinhalt m²(Planke)		m²	3,34
Paketinhalt m²(Fliese)		**m²**	3,34
Palette (Planke)		Paket	80
Palette (Fliese)		Pakete	80
Palette m² (Planke)		m²	267,56
Palette m² (Fliese)		m²	267,56
Einstufung	EN 685	class	23-31
Brandklasse	EN 13501-1	class	Bf1-S1
Rutschsicherheit	DIN 51130	class	R9
	EN 13893	class	DS
Abriebfestigkeit	EN 660-1		T
Resteindruckverhalten	EN 433		0.05 mm
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667:2001		0.076 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667:2001		0.036 m²·K/W
Antistatik	EN 1815		<2.0 KV
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425		Ja｜type W｜EN12529
Dimensionsstabilität	EN 434		≤0.12%
Lichtechtheit	ISO 105-BO2	Grad	level⩾6 method A
Trittschallschutz Verbesserungsmaß	ISO 717-2		4 dB
Chemikalienbeständigkeit	EN 423		**Ja**
Fußbodenheizung		**Grad**	geeignet｜max.27℃
CE Kennzeichnung	EN 14041		EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Garantie			Wohnbereich 15 Jahre- gewerblicher Bereich - 10 Jahre

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

ISO 9001 Quality system approved

ISO 14001 Environmental quality