


Technisches Datenblatt Sockelleiste

SB 608 RAL 9010 – FSC 100% / GTIN Code 4064737103324



Trägermaterial	Weichholz
Holzfeuchte	11% ±2%
Toleranzen	Querschnitt ±1mm Länge ±5mm
Längen	2.400 mm
Querschnitt	18 x 96 mm
Verpackung	10 Stück pro Karton
Grundierung	360° Grundierung auf Kreidebasis
Oberfläche	Lackierung lösemittelfrei auf Wasserbasis weiß ähnlich RAL 9010
FSC	Zertifikatsnummer: HFA-COC-100239
	• unabhängig geprüft durch die eco-INSTITUT Germany GmbH • geprüft nach DIN EN 16516 / ISO 16000 • mit SHI-Produktpass (Sentinel Holding Institut) • nutzbar für QNG, DGNB (2023 / 2018), BNB und BREEAM • EU-Taxonomie-konform..
FSC 100%	Zertifikats-Nr. HFA-COC-100239

Wichtige Hinweise

Pflege:

- Trocken, vor Feuchte und Sonnenlicht geschützt lagern
- Vor Überhitzung schützen (Temp. über 50°C)
- Leisten nur leicht feucht reinigen. Nässe kann zu Verformung, Schrumpfen, Quellen der Leiste führen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (Scheuermilch, ammoniakhaltige Reiniger etc.)
- Oberfläche nicht mit lösemittelhaltigen Substanzen oder Klebebändern mit lösemittelhaltiger Klebmasse in Verbindung bringen. *****Eine Probeklebung – lt. Angaben des Herstellers – ist in jedem Fall vor Verwendung durchzuführen!*****

Verarbeitung:

- Leisten nur in trockenen Bausubstanzen einbauen, Baufeuchte kann zu Verformung und Beschädigung der Leisten führen
- Klimatische Bedingungen sollen im Bereich des Normklimas (40 -60% rel. Luftfeuchtigkeit; 19 - 22°C Lufttemperatur) liegen
- Leisten mit Qualitätsmängeln dürfen nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden

*****Da die Anwendung dieser Produkte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, muss der Verwender die Eignung stets eigenverantwortlich überprüfen. Die Verwendung ungeeigneter Klebebänder kann Lackablösungen zur Folge haben. Schadensersatzforderungen können bei Nichtbeachtung der o.g. Hinweise nicht anerkannt werden!**

Kleine Fehler an Leisten, die aus alltagsüblicher Entfernung (wie z.B. Stehhöhe bei Fußleisten) und unter normalen Lichtverhältnissen mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar sind, stellen keinen Produktmangel dar.

Alle Toleranzen gelten im Lieferzustand. Abweichungen sind sofort bei Anlieferung der Ware zu dokumentieren und bekanntzugeben.

Die in diesem Merkblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis und werden mit bestem Wissen gegeben. Merkblätter können nicht lückenlos alle momentanen und zukünftigen Fälle beinhalten und entbinden nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen.