



- » **Grundreiniger – vor dem Renovieren**
- » **für verschmutzte, unansehnlich gewordene Holz- und Korkfußböden**
- » **reinigt intensiv auch Tisch- und Möbelflächen und andere Oberflächen wie PVC, Linoleum, Fliesen, Keramik, Naturstein**
- » **lösemittelfrei**

Eigenschaften:

Ecoline Magic Cleaner – die perfekte Lösung für unansehnlich gewordene Oberflächen: Zur Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Entfernt Nikotinbelag, Fett- und Schmutzfilme z. B. in Bad und Küche. Enthält keine Bleichmittel. Für Reinigungsmaschinen geeignet.

Artikelnummern:

8125Eco Ecoline Magic Cleaner **Konzentrat**

8126Eco Ecoline Magic Cleaner **Spray (gebrauchsfertig)**

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein... Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsbeschränkungen:

Nicht auf unbehandelten Holz- oder Korkflächen anwenden, da eine spätere Beschichtung erschwert werden kann. Bei alkalisch empfindlichen Untergründen (z. B. Eiche, Kastanie) können bei nicht sachgemäßer Anwendung Verfärbungen durch den hohen Gerbsäuregehalt der Hölzer auftreten (an versteckter Stelle Vorversuch durchführen).

Vorbereitung:

Ecoline Magic Cleaner Konzentrat 10fach mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter Konzentrat in 5 Liter Wasser geben).

Verarbeitung:

Mit der Lösung getränktes *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch, Lappen (oder entsprechender Reinigungsmaschine) gleichmäßig auf dem Boden verteilen. Nicht auf die Fläche gießen, keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.

5-20 Minuten einwirken lassen. Während der Einwirkzeit getrocknete Stellen mit der Lösung neu behandeln.

Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch oder Lappen aufnehmen. 2 - 3 x mit klarem Wasser und sauberem *Ecoline Wischpflege-Set* oder Wischtuch nebelfeucht nachwischen. Trocken nachwischen.

Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.

Ecoline Magic Cleaner Spray kann direkt auf die zu behandelnden Oberflächen aufgesprüht werden.

Ergiebigkeit: 1 Liter Konzentrat reicht für ca. 100 - 150 m².

Anzahl der Aufträge:

1 Auftrag, bei starker Verschmutzung 2.

Trockenzeiten: Witterungsabhängig, trocknet wie normal-nasse Oberflächen. (Einen eventuellen Neuanstrich von Holzflächen erst nach vollkommener Trocknung auftragen).

Einfache Instandhaltung:

Nach völliger Trocknung geölte / gewachste Oberflächen mit *Ecoline Pflegewachs* einpflegen (siehe Pflegeanweisung). Defekte gewachste / geölte Holz-Oberflächen nach völliger Trocknung mit grünem oder schwarzen Pad / Schleifgitter anschleifen und mit *Ecoline Hartwachsöl* komplett renovieren. Bitte das zugehörige Technische Merkblatt beachten.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Wasser gründlich auswaschen und trocknen lassen.

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter unbegrenzt haltbar. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.995 - 1.025 g/cm³

Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. **Zusätzlich für das unverdünnte Konzentrat 8125Eco:** Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

8125Eco: GISCODE: GU70 · 8126Eco: GISCODE: GU40

8125Eco Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

8126Eco Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm



Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de