



- » **Zusatz für Premium Hartwachsöl, Ecoline Öl-Grundierung und Ecoline Hartwachsöl**
- » **trocknet deutlich schneller**
- » **Oberfläche früher belastbar – größere Endhärte**
- » **erhöhte Abriebfestigkeit**
- » **geeignet für ultramatt, matt, seidenmatt und glänzend**

Eigenschaften:

Zur Erstellung eines sehr schnell trocknenden SAICOS Premium Hartwachsöls/ Ecoline Hartwachsöls/ Ecoline Öl-Grundierung mit erhöhter Abriebfestigkeit bei Hartwachsöl Oberflächen. Die behandelte Oberfläche ist schneller belastbar als bei herkömmlichen Systemen. DIBt: Z-157.10-4.

Artikelnummer:

3243 farblos für 0,75 Gebinde
3243 farblos für 2,5 Gebinde

Anwendungsbereiche:

Mit dem Zusatz Härter 2K im SAICOS Premium Hartwachsöl/ Ecoline Hartwachsöl/ Ecoline Öl-Grundierung trocknet das jeweilige Produkt insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Die mit Hartwachsöl behandelten Oberflächen sind früher belastbar und abriebfester.

Hinweis: Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Dosen (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt. Ein Zusatz pro Dose.

Wichtig: Die offenen Verarbeitungszeit nach dem Anmischen beträgt ca. 1 Stunde. Dose nach dem Anmischen NICHT verschließen.

Anzahl der Aufträge:

Erstbeschichtung: 2 Aufträge bei Hartwachsöl-Oberflächen. Zusatz Härter 2 K nicht nur als Endbeschichtung, sondern immer in beiden Aufträgen verwenden. 1 Auftrag mit der Ecoline Öl-Grundierung. Gleichmäßig und dünn auftragen.

Renovierung:

Hartwachsöl-Oberflächen: 1 Auftrag in der Regel ausreichend.

Trockenzeiten:

mind. 2 - 3 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken nach ca. 1 Stunde. Volle Durchhärtung der Oberfläche nach ca. 1 Tag. Oxidative Trocknung – während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffneten/verschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt des SAICOS Premium Hartwachsöls/Ecoline Öl-Grundierung bzw. Ecoline Hartwachsöl.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. **Enthält:** aliphatische Polyisocyanate.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 500 g/l (2010). SAICOS Premium Hartwachsöl/ Ecoline Hartwachsöl/ Ecoline Öl-Grundierung mit dem Zusatz Härter 2K enthält maximal 500 g/l VOC. Ecoline Hartwachsöl / Ecoline Öl-Grundierung inkl. Härter 2K: GISCODE: Ö40/DD. Premium Hartwachsöl inkl. Härter 2K: GISCODE: Ö60/DD.

Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
☎ +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de