



## **EcoFleece<sup>®</sup>, diffusions- offener Rieselschutz für EcoPearls<sup>®</sup>**

- **Dampfdurchlässig**
- **Nur 0,3 mm stark**
- **Sehr fest und beständig**
- **Leicht und einfach zu verarbeiten**

**Fester Rieselschutz als Unterlage für EcoPearls<sup>®</sup> auf einem Holzboden. Es verhindert insbesondere das 'Wegrieseln' der Schüttung (EcoPearls<sup>®</sup>) in Löcher, Risse und Spalten.**

Die Rieselschutzbahnen von EcoFleece<sup>®</sup> sind quer zur Verlegerichtung der Holzdielen und mit ca. 20 cm Überlappung der Stöße zu verlegen. Anschließend kann man das EcoFleece<sup>®</sup> auf den Holzdielenboden tackern.



# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	148.700
Stärke/Toleranz (mm)	0,3
Format/Toleranz (mm/m)	1200 x 50.000 ± 1 mm
Rohstoff-Kombinationen	Polypropylen-Vlies
Farbe	Natur weiß
Gewicht je m <sup>2</sup> (kg)	0,05
Gewicht pro Einheit (kg pro Rolle)	3
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	167

## ANWENDUNG

Fester, diffusionsoffener Rieselschutz auf Holzunterböden im Aufbau mit EcoPearls®. EcoFleece® verhindert das Wegrieseln der EcoPearls® in Risse, Spalten und Löcher und sorgt für Stabilität der Fläche.



## ROLLE

# 60<sub>m<sup>2</sup></sub>

- Breite 120 cm

**Stärke 0,3 mm**

## VERPACKUNG

Verlegeanleitung In jeder Rolle



**Scannen Sie den QR-Code für mehr Informationen über Ecofleece®!**

Bitte besuchen Sie [www.unifloor.info](http://www.unifloor.info) für die aktuellsten Informationen.