





ENERGY LABEL**



U-Werte	U _g	U _t	U _w (gesamt)
2-fach	1,1 W/m ² K	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K
3-fach	0,7 W/m ² K	1,2 W/m ² K	0,94 W/m ² K

- nach DIN EN ISO 10077-1
- der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland
- Energy Label vom ift Rosenheim und Eigendeklaration finden Sie im Downloadcenter unseres Partners brand FENSTER und TÜREN

Das FRIES Fenster ECO 5000 MD bietet – bei einem nur geringen Aufpreis zum ECO 4000 AD – drei Sicherheitsmerkmale mehr: Den umlaufenden Mittelsteg, den FRIES Securatio Beschlag und den FRIES Doppelfix, die in Kombination einen höheren Einbruchschutz darstellen. Durch unterschiedliche Scheibenstärken lässt sich der Schall- und Wärmeschutz erhöhen. Damit ist das ECO 5000 MD die ideale Lösung für alle, die Wert auf hohen Einbruchschutz und maximalen Wohnkomfort legen.

FENSTERTYP

- Kunststofffenster
- 70 mm Bautiefe
- Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen
- Glas mit warmer Kante
- 5/6-Kammersystem
- KfW-förderungsfähig mit 3-fach-Verglasung

OPTIFALZ-AUSFÜHRUNG

- Standard-Ausführung:
Klotztechnik zur Verbindung von Scheibe und Flügel, dadurch grundsätzlich stabile Glasanbindung

VERGLASUNG

- ☑ 2-fach
- ☑ 3-fach (optional)

SICHERHEIT

- ☑ Securatio
- ☑ RC2 (optional)

EIGNUNG

- ☑ Neubau
- ☑ Sanierung

DESIGN

- ☑ Weiß

* Einsatz von Stahlarmierung nach Vorgabe des Systemgebers
 ** Angaben auf Basis der für dieses Profil angegebenen Optifalz-Ausführung mit Aluminium-Rollläden
 *** Eckige Glasleiste classic-Line auf Sonderwunsch
 **** Geschlossener Stahl wird für Ausstattung nach RC2 benötigt und eingesetzt - sonst U-förmiger Stahl